DATOVÝ LIST - BPM-U-3S-600/20



Typ **BPM-U-3S-600/20**
Catalog No. **111261**

Powering Business Worldwide™

Dodavatelský program

Typ montáže			Zapuštěná montáž
Vybavení			s dveře
Materiál			Hliník
Dveřní blokáda			Dvojitý ochranný zámek
Místo instalace			Odolné proti vlhkosti
Stupeň krytí			IP54
Vlastnosti povrchu			práškově lakovaná
Vhodné pro šířku		mm	600
barva			světle šedá (RAL 7035)

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)

Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])

Model			Stop door
Version as glazed door			No
Version as door for disconnecting switch interlocking			No
Width		mm	635
Height		mm	2060
Depth		mm	85
EMC-version			No
Material			Aluminium
Surface finishing			Powder coating
Colour			Grey
Degree of protection (IP)			IP54
Degree of protection (NEMA)			

© 09/2020 by Eaton Industries GmbH