

**Patice žárovky**

Typ M22-LG
Catalog No. 216403
Alternate Catalog No. M22-LGQ

Dodavatelský program

Příslušenství			Všeobecné příslušenství
Základní funkce příslušenství			Patice žárovky
			u signálek kompaktní M22-LC(H)...
Připojení na SmartWire-DT			ne
Použitelný pro			A22-GL... A22-LED...
Použitelné pro			A22-GL... A22-LED...

Technická data**Všeobecně**

Okolní teplota			
Otevřený		°C	-25 - +70

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Special tool for control circuit devices (EC002032)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Special tool for command and alarm devices (ec1@ss10.0.1-27-37-12-04 [AC0045011])			
Model			Other

aprobace,

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

Další informace o produktech (propojení)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan	
IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf