


Vícenásobné těsnění pro metrické šroubení

Typ **MFD25**
 Catalog No. **215451**

Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Příslušenství			uspořádání kabelů
Příslušenství			Sada plochých těsnění
Vstup pro kabel			M25
Vnější průměr vedení		mm	4 x 5 - 6
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H03VV-F2 x 0.75/3 x 0.75

Technická data
Všeobecně

Stupeň krytí			IP66
--------------	--	--	------

Materiál

Materiál			Termoplastický elastomer
barva			černá, podobná RAL 9005
Odolný proti teplotám			-25 °C - 100 °C, krátkodobě až cca 120 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Protective hose systems (EG000003) / Sealing for hose screw connection (EC000781)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Cable, pipe, hose laying (electric installation) / Cable protection hose (electric installation) / Sealing for hose screw connection (electric) (ecI@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007])			
Nominal diameter		mm	0
Nominal size in inch			Other
Outer diameter		mm	20
Inner diameter		mm	6
Thickness		mm	10
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Temperature		°C	-25 - 100

