DATOVÝ LIST - FIP-XHI11




Pomocný kontakt, pro FI…, 1S+1R, 0.5HP

Typ	**FIP-XHI11**
Catalog No.	**225121**
Alternate Catalog No.	**FIP-XHI11**

Powering Business Worldwide

Dodavatelský program

Základní funkce			příslušenství pro proudový chránič
Základní funkční příslušenství			Pomocné kontakty
Sortiment			Příslušenství
Značka zapojení			

Technická data

Elektrický

Contact function			1 M + 1 B
Min. operating voltage	U_e	V/mA	24/50
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60
Jmenovitý pracovní proud			
AC-11	I_e		
230 V	I_e	A	6
AC--13			
250 V	I_e	A	6
400 V	Ie	a	2
DC-13			
60 V	I_e	A	4
110 V	I_e	A	2
230 V	I_e	A	0.5
Jmenovité izolační napětí	U_i	V AC	440
Max. přípustná zálohová pojistka		A gL	
Max. admissible back-up fuse		A gL	6
Životnost		S	
Mechanical		Operations	> 6000

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	90
Mounting width		mm	8.8 (0.5 space unit)
Montáž			na DIN lištu ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP40
Spínače			IP20
Svorková ochrana			Protection against electric shock to IEC 536
Svorky			Twin-purpose terminals
Svorkové výkony		mm^2	

Jednožilový		mm^2	2 x (0.5 - 2.5) 1 x (0.5 - 2.5)
s jemnými drátky		mm^2	2 x (0.5 - 2.5) 1 x (0.5 - 2.5)
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	0.8

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40


Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)

Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizacní kontakt (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Device fitting			Universal
Additional equipment			Auxiliary switch
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	3
Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Suitable for max. current main contact unit		A	0

Rozměry



© 09/2020 by Eaton Industries GmbH