



Otočný spínač, přepínač voltmetru

Typ

Catalog No.

Z-DSV-LL

248879

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |    |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu           | $I_n$     | A  | 20  |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W  | 2   |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu        | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Provozní teplota okolí min.                         |           | °C | -40 |
| Provozní teplota okolí max.                         |           | °C | 60  |
|                                                     |           |    | 0   |

## Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)                                                                                                                                            |  |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Modulární řadový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vestavený vypínač pro rozvody (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) |  |    |       |
| Switching function                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | Other |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                                                            |  |    | 0     |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                                                          |  |    | 0     |
| Number of contacts as change-over contact                                                                                                                                                                                                              |  |    | 1     |
| Number of poles                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | 0     |
| Rated current                                                                                                                                                                                                                                          |  | A  | 20    |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 690   |
| Min. rated voltage                                                                                                                                                                                                                                     |  | V  | 440   |
| Rated switching capacity                                                                                                                                                                                                                               |  | kA | 0     |
| Short-circuit breaking capacity (Icw)                                                                                                                                                                                                                  |  | kA | 10    |
| Voltage type                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | AC    |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113)                                                                                                                                                                                                         |  |    | No    |
| With signal lamp                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | No    |
| Colour calotte                                                                                                                                                                                                                                         |  |    | Other |
| Lamp type                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | Other |
| Lamp socket                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | Other |
| Max. lamp power                                                                                                                                                                                                                                        |  | W  | 0     |
| Width in number of modular spacings                                                                                                                                                                                                                    |  |    | 3     |
| Built-in depth                                                                                                                                                                                                                                         |  | mm | 60    |
| Degree of protection (IP)                                                                                                                                                                                                                              |  |    | IP20  |