

DATOVÝ LIST - Z-SLS/CB/2



Pojistný vypínač s funkcí blikáče, 63A, 2p

Typ
Catalog No.

Z-SLS/CB/2
248248



Dodavatelský program

			With flashing function Current coding through locating inserts
			Standard, empty
Póly			2
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	63
pojistka		Typová velikost	D02: 20 - 63 A D01: 2 - 16 A s vymezovací vložkou a přidržovací pružinou

Technická data

Elektrický

Počet pólů			1P 2P 3P
Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	U_e	V AC	400
DC: 1P, 2P		V DC	1P up to 110 / 2P up to 220
Jmenovitý proud	I_e	a	63
Jmenovitý trvalý proud	I_u	A	63
Rated short-circuit making capacity	I_{cm}		50 kAeff
Switching category			AC 22 B
Kategorie přepětí			IV
Jmenovitá pevnost proti napětovým rázům	U_{imp}	kV	6
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I_e		W	0.5
Ztráta výkonu			
Heat dissipation per contact with fuse link at I_e		W	7.5

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	86
Mounting width		mm	27/per pole (1.5 SU)
Weight		g	1P 120 2P 230 3P 350
Montáž			Rychloupínací systém pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP20
Svorky			Lift terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	1.5 - 35
Rozsah teplot		°C	-25 ... +60
Požární třída podle UL94			V0, zkouška žhavicím vláknem 960 °C
Utahovací moment svorkového šroubu		Nm	max. 4.5
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Odolnost proti plazivým proudům			CTI 600

Mechanická část relé

Svorky			Lift terminals
--------	--	--	----------------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	63

Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	1.8
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	3.6
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system switch disconnecter (EC000277)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / NEOZED pojistkový odpojovac (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])			
Number of poles			2
Construction size			D02
Rated voltage		V	400
Rated current		A	63