DATOVÝ LIST - Z-SLS/CEK16/3



Pojistné oddělovací vypínače, 16A, 3p

Typ	**Z-SLS/CEK16/3**
Catalog No.	**248243**

Powering Business Worldwide™

Dodavatelský program

			Current coding through fuse set sealable Infeed possible from both sides
			Complete with captive current coding Standard, empty
Rated operational voltage			60 - 230 V AC 60 - 110 V DC
Póly			3
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	16
pojistka		Typová velikost	D02: 25 - 63 A D01: 10 - 16 A

Technická data

Elektrický

Počet pólů			1P 1P+N 3P 3P+N
Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	400
Jmenovitý trvalý proud	I_u	a	16
Rated short-circuit making capacity	I_{cm}		50 kAeff
Switching category			A 22 B
Kategorie přepětí			IV
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům	U_{imp}	kV	6
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I_e		W	0.5
Ztráta výkonu			
Heat dissipation per contact with fuse link at I_e		W	7.5

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	86
Mounting width		mm	27/per pole (1.5 SU)
Weight		g	147 441
Montáž			Rychloupínací systém pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí			IP20
Svorky			Lift terminals
Svorkové výkony		mm^2	
Jednožilový		mm^2	1.5 - 35
Rozsah teplot		°C	-25 … +60
Požární třída podle UL94			V0, zkouška žhavicím vláknem 960 °C
Utahovací moment svorkového šroubu		Nm	max. 4.5

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu	I_n	A	16
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	2.6
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	7.8
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25

Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / DO-system switch disconnector (EC000277)			
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Systémy tavných pojistek / NEOZED pojistkový odpojovac (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])			
Number of poles			3
Construction size			D01
Rated voltage		V	400
Rated current		A	16

© 09/2020 by Eaton Industries GmbH