



Vypínací modul pro chrániče PFL6,PFL7-2p

Typ Z-KAM
Catalog No. 248294
Alternate Catalog No. Z-KAM

Dodavatelský program

Základní funkce		příslušenství pro proudový chránič s nadproudovou ochranou
Základní funkční příslušenství		Modul odvodu reziduálního proudu
Použití		Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment		Příslušenství
Side mounting		for fitting on left to: FI/LS
Značka zapojení		

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Other
Additional equipment			Remote release
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	400
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			0
Suitable for max. current main contact unit		A	0

