



Pomocný kontakt, pro PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, 0.5HP



**Typ** ZP-NHK  
**Catalog No.** 248437

## Dodavatelský program

|                                |  |  |                                                                                                   |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní funkce                |  |  | příslušenství pro proudový chránič s nadproudovou ochranou<br>příslušenství pro instalační jistič |
| Základní funkční příslušenství |  |  | Kontakty vypínacího signálu                                                                       |
| Použití                        |  |  | Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby                                         |
| Sortiment                      |  |  | Příslušenství                                                                                     |
| Side mounting                  |  |  | for fitting on left to: LS, FI/LS                                                                 |
| Značka zapojení                |  |  |                                                                                                   |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                        |    |    |  |
|----------------------------------------|----|----|--|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |    |    |  |
| Provozní teplota okolí min.            | °C | -5 |  |
| Provozní teplota okolí max.            | °C | 40 |  |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)                                                                                               |   |     |                   |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) |   |     |                   |
| Device fitting                                                                                                                                                                                                         |   |     | Universal         |
| Additional equipment                                                                                                                                                                                                   |   |     | Signalling switch |
| Attached at delivery                                                                                                                                                                                                   |   |     | No                |
| Assembly width (TE)                                                                                                                                                                                                    |   |     | 0.5               |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                            |   |     | 0                 |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                          |   |     | 0                 |
| Number of contacts as change-over contact                                                                                                                                                                              |   |     | 2                 |
| Number of fault-signal switches                                                                                                                                                                                        |   |     | 0                 |
| Rated switch current                                                                                                                                                                                                   | A | 4   |                   |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                                          | V | 250 |                   |
| Voltage type for actuating                                                                                                                                                                                             |   |     | AC                |
| With auto test for earth leakage function                                                                                                                                                                              |   |     | No                |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total)                                                                                                                                                            |   |     | 2                 |
| Suitable for max. current main contact unit                                                                                                                                                                            | A | 4   |                   |

