



Paměťová karta pro XC100/200 a XV100

Typ XT-MEM-MM32M
Catalog No. 262731

Dodavatelský program

Príslušenství			Paměťové karty
			Paměťová karta pro ukládání programů, dat, receptur
Popis			256 MB
Použitelný pro			MFD4 XC100 XC200 XC121
Skladování / přeprava			
Provozní teplota okolí min.		°C	0
Provozní teplota okolí max.		°C	55
Informace důležité pro export do Severní Ameriky			
Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking			
UL File No. E135462			
UL Category Control No. NRAQ			
CSA File No. 012528			
CSA Class No. 2252-01			
North America Certification UL listed, CSA certified			
Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -			

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	0
Provozní teplota okolí max.		°C	55

Technická data podle ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / PLC memory card (EC000192)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Řízení / Pametove programované řízení (SPS) / SPS pametová jednotka (ecl@ss10.0.1-27-24-22-12 [AKE535014])			
Type of memory			Other
Memory size		kByte	32000

aprobace,

Product Standards			IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.			E135462
UL Category Control No.			NRAQ
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2252-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No
Current Limiting Circuit-Breaker			No
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -