



Impulsní relé, tlačítko, 48V~/24V=, 1přep. kont.

Typ  
Catalog No. Z-S48/W  
265544

Abbildung ähnlich

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |    |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu          | $I_n$     | A  | 16  |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Provozní teplota okolí min.                         |           | °C | -20 |
| Provozní teplota okolí max.                         |           | °C | 45  |

## Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188)                                                                                                                                                            |  |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vypínací proudových rázu (ecI@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |    |           |
| Function                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | Other     |
| Mounting method                                                                                                                                                                                                                                    |  |    | DIN rail  |
| Width in number of modular spacings                                                                                                                                                                                                                |  |    | 1         |
| Built-in depth                                                                                                                                                                                                                                     |  | mm | 60        |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                                                        |  |    | 0         |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                                                      |  |    | 0         |
| Number of contacts as change-over contact                                                                                                                                                                                                          |  |    | 1         |
| Control voltage 1                                                                                                                                                                                                                                  |  | V  | 48 - 48   |
| Type of control voltage 1                                                                                                                                                                                                                          |  |    | AC        |
| Frequency control voltage 1                                                                                                                                                                                                                        |  | Hz | 50 - 50   |
| Control voltage 2                                                                                                                                                                                                                                  |  | V  | 24 - 24   |
| Type of control voltage 2                                                                                                                                                                                                                          |  |    | DC        |
| Frequency control voltage 2                                                                                                                                                                                                                        |  | Hz | 50 - 50   |
| Rated switch current                                                                                                                                                                                                                               |  | A  | 16        |
| Supply voltage                                                                                                                                                                                                                                     |  | V  | 250 - 250 |
| Voltage type of supply voltage                                                                                                                                                                                                                     |  |    | AC        |
| Max. incandescent lamp load                                                                                                                                                                                                                        |  | W  | 0         |
| Max. load fluorescent lamp                                                                                                                                                                                                                         |  | VA | 0         |
| Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)                                                                                                                                                                                                           |  | VA | 0         |
| Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)                                                                                                                                                                                                  |  | VA | 0         |
| Max. switching current (cos phi = 0.6)                                                                                                                                                                                                             |  | A  | 0         |
| Manual operation possible                                                                                                                                                                                                                          |  |    | Yes       |