



Vypínače, 63A, 400 V, 3p, D02

Typ
Catalog No. **D02-S/63/3-RS**
284649

Dodavatelský program

Sortiment			60mm systém 185mm systém
Základní funkce			Sběrníkové adaptéry pro pojistkové odpínače
Dílčí sortiment			Pojistkový odpínač D bez signalizace
Póly			3-pólové
Popis			včetně ochranného krytu s čelní a patní deskou Dodávají se prázdné, bez pojistkových hlavíc
Provedení			vymezovací vložka
Jmenovitý proud	I _e	a	63
Jmenovité provozní napětí	U _e	V AC	400
Konstrukční velikost			E18, D 02
Mounting width		mm	36
Použitelný pro			20 x 5/10 30 x 5/10
Použitelné pro			Double T profile
Upozornění A complete and functional fuse element consists of the basic device, fuse unit, fitted screw, screw cap			

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			Version according to IEC/EN 60947-3
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Okolní teplota			-25 - +55
Rozteč středů lišt		mm	60
Poloha při montáži			svisle nebo vodorovně
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Stupeň krytí			Vestavěno IP 30
Hmotnost		kg	0.26

Kontakty

Jmenovitá frekvence	f	Hz	40 - 60
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům	U _{imp}	kV	8
Rozteč středů lišt		mm	60
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3

Elektrické údaje

Póly			3-pólové
Počet pólů			3P
Jmenovité pracovní napětí	U _e	V	
jmenovité provozní napětí	U _e	V AC	400
Rated conditional short-circuit current tested with links	I _q	kA	50
Jmenovitá frekvence	f	Hz	40...60

Jmenovitý proud	I _e	A	63
Smluvený tepelný proud	I _{th}	A	63
Pracovní režim			Trvalý provoz
Kategorie přepětí			III
Kategorie užití			AC 23 B
Jmenovitá pevnost proti napětovým rázům	U _{imp}	kV	8
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I _e		W	2
Ztráta výkonu			
Heat dissipation per contact with fuse link at I _e		W	7.5
Pojistky		W	5.5

Max. pojistka

Konstrukční velikost			E18, D 02
----------------------	--	--	-----------

Průřez vodiče

Krabicová svorkovnice			
Jednožilový		mm ²	1.5 - 25 Cu

Mechanické proměnné

Svorky			Lift terminals
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	max. 2.6
Rozsah teplot		°C	-25 - +55
Enclosure width		mm	212
Mounting width		mm	36
Elektrický zdvih			E18
Montáž			Sběrnice s vzdáleností 60 mm
Přepětíová kategorie/stupeň znečištění			III/3

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system switch disconnecter (EC000277)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / NEOZED pojistkový odpojovác (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])			
Number of poles			3
Construction size			D02
Rated voltage		V	400
Rated current		A	63

