

## DATOVÝ LIST - DILM65-XSP(24V50/60HZ)



**Náhradní cívka, v technologii kombinovaných konektorů, 24 V 50/60 Hz, Střídavé napětí, Použitelný pro: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80**



**Typ** DILM65-XSP(24V50/60HZ)  
**Catalog No.** 281175  
**Alternate Catalog No.** XTCERENCOILDT

### Dodavatelský program

|                   |  |  |                                                            |
|-------------------|--|--|------------------------------------------------------------|
| Typy svorek       |  |  | v technologii kombinovaných konektorů                      |
| Ovládací napětí   |  |  | 24 V 50/60 Hz                                              |
| Druh proudu AC/DC |  |  | Střídavé napětí                                            |
| Použitelný pro    |  |  | DILM40<br>DILM50<br>DILM65<br>DILM72<br>DILMP63<br>DILMP80 |
| Použitelné pro    |  |  | DILM40 - DILM72                                            |

### Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |  |    |     |
| Provozní teplota okolí min.            |  | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max.            |  | °C | 60  |

### Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                       |  |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)                                                                                                              |  |   |         |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Cívka pro stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013]) |  |   |         |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ                                                                                                                                            |  | V | 24 - 24 |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ                                                                                                                                            |  | V | 24 - 24 |
| Rated control supply voltage Us at DC                                                                                                                                                 |  | V | 0 - 0   |
| Voltage type for actuating                                                                                                                                                            |  |   | AC      |

### aprobace,

|                                      |  |  |                                                           |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|
| Product Standards                    |  |  | IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking |
| UL File No.                          |  |  | E29096                                                    |
| UL Category Control No.              |  |  | NLDX                                                      |
| CSA File No.                         |  |  | 012528                                                    |
| CSA Class No.                        |  |  | 2411-03, 3211-04                                          |
| North America Certification          |  |  | UL listed, CSA certified                                  |
| Specially designed for North America |  |  | No                                                        |

### Další informace o produktech (propojení)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IL03407041Z (AWA2100-2289) Výměna cívek: DILM(C)40...DILM(C)65</b>              |                                                                                                                                                                                                                       |
| IL03407041Z (AWA2100-2289) Výměna cívek: DILM(C)40...DILM(C)65                     | <a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407041Z2018_05.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407041Z2018_05.pdf</a>                                     |
| startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky          | <a href="http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf">http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf</a> |
| Spínací zařízení v zařízeních pro kompenzaci jalového proudu                       | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>                                                                                     |
| X-Start – hospodárná montáž a bezpečné propojení moderních spínacích zařízení      | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>                                                                                     |
| Zrcadlové kontakty pro vysoce spolehlivé informace k bezpečnostním řídicím funkcím | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>                                                                                     |
| Vliv kapacity kabelu dlouhých řídicích vedení na ovládání stykačů                  | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>                                                                                     |
| Spínací zařízení pro osvětlovací zařízení                                          | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>                                                                                     |

|                                                                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektování s mechanickými pomocnými kontakty v souladu s normami a pro funkční bezpečnost | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a> |
| Spolupráce výkonových stykačů s PLC                                                         | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a> |
| Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a> |