


# DATOVÝ LIST - DILM32-XSP(380V50HZ,440V60HZ)



Náhradní cívka, v technologii kombinovaných konektorů, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Střídavé napětí, Použitelný pro: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38



Typ **DILM32-XSP(380V50HZ,440V60HZ)**  
Catalog No. **281142**  
Alternate Catalog No. **XTCERENCOILCL**

## Dodavatelský program

|                   |  |  |                                       |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| Typy svorek       |  |  | v technologii kombinovaných konektorů |
| Ovládací napětí   |  |  | 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz              |
| Druh proudu AC/DC |  |  | Střídavé napětí                       |
| Použitelný pro    |  |  | DILM17<br>DILM25<br>DILM32<br>DILM38  |
| Použitelné pro    |  |  | DILM17 - DILM38                       |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |  |    |     |
| Provozní teplota okolí min.            |  | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max.            |  | °C | 60  |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                       |   |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)                                                                                                              |   |  |           |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Cívka pro stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013]) |   |  |           |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ                                                                                                                                            | V |  | 380 - 380 |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ                                                                                                                                            | V |  | 440 - 440 |
| Rated control supply voltage Us at DC                                                                                                                                                 | V |  | 0 - 0     |
| Voltage type for actuating                                                                                                                                                            |   |  | AC        |

## Další informace o produktech (propojení)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IL03407036Z (AWA2100-2260) Výměna cívek: DILM17...DILM38</b>                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| IL03407036Z (AWA2100-2260) Výměna cívek: DILM17...DILM38                                    | <a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407036Z2018_04.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407036Z2018_04.pdf</a>                                     |
| startéry motoru a „hodnocení pro speciální účely“ pro trh Severní Ameriky                   | <a href="http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf">http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf</a> |
| Spínací zařízení v zařízeních pro kompenzaci jalového proudu                                | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>                                                                                     |
| X-Start – hospodárná montáž a bezpečné propojení moderních spínacích zařízení               | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>                                                                                     |
| Zrcadlové kontakty pro vysoce spolehlivé informace k bezpečnostním řídicím funkcím          | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>                                                                                     |
| Vliv kapacity kabelu dlouhých řídicích vedení na ovládání stykačů                           | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>                                                                                     |
| Spínací zařízení pro osvětlovací zařízení                                                   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>                                                                                     |
| Projektování s mechanickými pomocnými kontakty v souladu s normami a pro funkční bezpečnost | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a>                                                                                     |
| Spolupráce výkonových stykačů s PLC                                                         | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a>                                                                                     |
| Sběrníkový adaptér pro racionální montáž spouštěče motoru – nyní také pro severní Ameriku   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>                                                                                     |