

DATOVÝ LIST - Z-FW-M0



Zařízení pro restart, 24-240V, 2HP

Typ
Catalog No. Z-FW-M0
Alternate Catalog No. 284730
Z-FW-M0



Dodavatelský program

Základní funkce		příslušenství pro instalační jistič příslušenství pro proudový chránič
Základní funkční příslušenství		Restartovací zařízení
Použití		Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment		Příslušenství
Side mounting		for fitting on right to: Z-FW-LP, Z-FW-LPD
Značka zapojení		

Technická data

Elektrický

Control voltage for remote testing	V AC/DC	24 ... 230
Reléový výstup pro test rozpojení se Z-FW	V AC	≤ 400
Funkce		+ON/OFF/TEST
Function selector		ON, OFF/RESET

Mechanický

Standardní přední rozměry	mm	45
Výška krabice	mm	80
Mounting width	mm	35
Montáž		Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami na montážní liště DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí		
vestavěné		IP40
Svorková ochrana		Protection against electric shock to A3, ÖVE-EN 6
Svorky		Lift terminals
Svorkové výkony	mm ²	
Jednožilový	mm ²	4 x 1.5 2 x 2.5
s jemnými dráty	mm ²	4 x 1.5 2 x 2.5

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I _n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	5
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	40
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt
(ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Device fitting			Other
Additional equipment			Remote release
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			2
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			0
Suitable for max. current main contact unit		A	0

Rozměry

