



Kryt horní/dolní, 2 výřezy pro příruby, IP55, ŠxH=425x500

Typ XLST5F45
Catalog No. 114688

Dodavatelský program

Produktová řada		Řídicí centra XVTL
Základní funkce		Kombinované skříně
Funkce produktu		Příslušenství
Příslušenství		Podlahové plechy Stropní plechy
Samostatný přístroj/kompletní přístroj		Stavebnicový systém
Popis		s výřezy příruby Stropní plech s výřezy pro přírubu F3A
Materiál		Ocelový plech 1.25 mm
Vlastnosti povrchu		polyesterový práškový lak RAL 7035, světle šedá
Vhodné pro šířku		425
Vhodné pro hloubku		500
stupeň krytí		IP55 (s kabelovou průchodkou F3A)
Otvory (počet)		2
Informace k rozsahu dodávky		včetně šroubů

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet) (EC000744)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skřín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Prvky střechy (ovládací skřín) / Top cover/top cover element (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])		
Suitable for roof planking		Yes
Suitable for bottom planking		Yes
Width	mm	425
Height	mm	15
Depth	mm	500
Suitable for enclosure building width	mm	400
Suitable for enclosure building depth	mm	500
Material		Steel
Surface finishing		Powder coating
Colour		Grey
RAL-number		7035
With de-aeration		No
Suitable for outdoor set-up		No
With cable entry		Yes