



Boční kryt - Pár, IP55, VxH=1400x300

Typ **XLSS143**
 Catalog No. **114717**

Dodavatelský program

Produktová řada		Řídicí centra XVTL
Základní funkce		Kombinované skříně
Funkce produktu		Příslušenství
Příslušenství		Boční stěny
Samostatný přístroj/kompletní přístroj		Stavebnicový systém
funkce		Boční stěny pro stupeň krytí IP55 podle ČSN/EN 60529 a ČSN/EN 529 pro uzavření řady rozvaděčů
Informace k rozsahu dodávky		boční stěny, v párech zápustné šrouby jsou součástí dodávky
Popis		Upevnění zvnějšku závitořeznými zápustnými šrouby s autom. uzemněním
Materiál		Ocelový plech 1.25 mm
Vlastnosti povrchu		polyesterový práškový lak RAL 7035, světle šedá
Vhodné pro hloubku		300
Vhodné pro výšku		1400
stupeň krytí		stupeň krytí IP55

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Side/back panel (switchgear cabinet) (EC002524)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skřín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Stena (ovládací skřín) / Postranní stena (ovládací skřín) (ec1@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])			
Suitable as side panel			Yes
Suitable as rear panel			No
Modular spacing		mm	25
Suitable for enclosure building width		mm	0
Suitable for enclosure building depth		mm	300
Width		mm	190
Height		mm	1307
Material			Steel
Surface finishing			Powder coating
Colour			Grey
RAL-number			7035
With cable entry			No
Number of height units			0
With lock			No