



Lištový odpínač s pojistkami, 63A, 400 V, 3p, D02, HK

Typ D02-LTS/63/3-R-HK
Catalog No. 114318

Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Sortiment			60mm systém 185mm systém
Základní funkce			Sběrníkové adaptéry pro pojistkové odpínače
Dílčí sortiment			Pojistkový odpínač D se světelnou signalizací
Popis			Blikání signalizuje vybavenou pojistkovou vložku. Dodávají se prázdné, bez vymezovacích vložek a pojistkových vložek Přidržovací pružiny pro tavné vložky D01 nebo válcové vložky 10x38 jsou součástí dodávky Signalizace polohy kontaktu Pojistkový držák bez pojistkových hlavice Spíná zátěž na všech pólech a nezávisle na ručním ovládání s namontovaným pomocným kontaktem S možností plombování a zamykání
Značka zapojení			
Jmenovitý proud	I _e	a	63
Jmenovité provozní napětí	U _e	V AC	400
Konstrukční velikost			E18, D02, C10x38
Mounting width		mm	27
Použitelný pro			12 x 5/10 15 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Použitelné pro			Double T profile

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			Version according to IEC/EN 60947-3
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Okolní teplota			-25 - +55
Rozteč středů lišt		mm	60
Poloha při montáži			svisle nebo vodorovně
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			IV/3
Stupeň krytí			Vestavěno IP 40

Hmotnost		kg	0.34
----------	--	----	------

Kontakty

Jmenovitá frekvence	f	Hz	40 - 60
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům	U _{imp}	kV	6
Rozteč středů lišt		mm	60
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			IV/3

Elektrické údaje

Póly			3-pólové
Počet pólů			3P
Jmenovité pracovní napětí	U _e	V	
jmenovité provozní napětí	U _e	V AC	400
Rated conditional short-circuit current tested with links	I _q	kA	63
Jmenovitá frekvence	f	Hz	40...60
Jmenovitý proud	I _e	a	63
Smluvený tepelný proud	I _{th}	a	63
Pracovní režim			Trvalý provoz
Kategorie přepětí			IV
Kategorie užití			AC 22 B
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům	U _{imp}	kV	6
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I _e		W	1.5
Ztráta výkonu			
Heat dissipation per contact with fuse link at I _e		W	7
Pojistky		W	5.5

Max. pojistka

Konstrukční velikost			E18, D02, C10x38
----------------------	--	--	------------------

Průřez vodiče

Krabicová svorkovnice			
Jednožilový		mm ²	1.5 - 35 Cu

Mechanické proměnné

Svorky			Lift terminals
Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	max. 4
Rozsah teplot		°C	-25 - +55
Enclosure width		mm	226
Mounting width		mm	27
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			IV/3

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55

