



Vypínače, 63AV, 3p, D02

Typ **D02-LTS/63-3-HK**
Catalog No. **114322**

Dodavatelský program

			With flashing function Suitable for fuses, utilisation class gG (gL), aM Only 4 space units wide, can be rail-mounted with RCCB Current coding through locating inserts sealable Infeed possible from both sides Holding springs for D01 fuse links or cylindrical inserts 10 x 38 included as standard with built-in auxiliary contact
Rated operational voltage			400 V AC
Póly			3
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	63
pojistka		Typová velikost	D02: 20 - 63 A, válcová 30 x 38 do 32 A s přidržovací pružinou D01: 2 - 16 A s vymezovací vložkou a přidržovací pružinou

Technická data

Elektrický

Počet pólů			3P 3P+N 3P+HK
Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	U_e	V AC	400
Jmenovitý proud	I_e	a	63
Jmenovitý trvalý proud	I_u	A	63
Rated short-circuit making capacity	I_{cm}		50 kAeff
N/O			5 A / 250 V AC
Switching category			AC 22 B
Kategorie přepětí			IV
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům	U_{imp}	kV	6
Teplná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I_e		W	1.8
Ztráta výkonu			
Heat dissipation per contact with fuse link at I_e		W	7.3

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	84
Mounting width		mm	18/per pole (1 SU)
Weight		g	3P 340 3P+N 380 3P+HK 380
Montáž			Rychloupínací systém pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP20
Svorky			Lift terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	1.5 - 25
Rozsah teplot		°C	-25 ... +60
Požární třída podle UL94			V0, zkouška žhavicím vláknem 960 °C
Utahovací moment svorkového šroubu		Nm	≤ 3
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Odolnost proti plazivým proudům			CTI 600

Mechanická část relé

Svorky			Lift terminals
--------	--	--	----------------

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system switch disconnecter (EC000277)

Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / NEOZED pojistkový odpojovac (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])

Number of poles			3
Construction size			D02
Rated voltage		V	400
Rated current		A	63