



**Typ**  
**Catalog No.**

**HF8A-5000/5A**  
**741K0018**

Abbildung ähnlich

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                              |  |    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Current transformer (EC002048)                                                                                |  |    |                                |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Zpracování signálu / Prevodník / Prevodník proudu (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014]) |  |    |                                |
| Model                                                                                                                                                        |  |    | Through-feed current converter |
| Primary rated current                                                                                                                                        |  | A  | 5000                           |
| Secondary rated current                                                                                                                                      |  | A  | 5                              |
| Secondary rated apparent power                                                                                                                               |  | VA | 30                             |
| Accuracy class                                                                                                                                               |  |    | 0.5                            |
| Over current limiting factor                                                                                                                                 |  |    | FS 5                           |
| Calibrated                                                                                                                                                   |  |    | No                             |
| With shock protection                                                                                                                                        |  |    | No                             |
| Height opening                                                                                                                                               |  | mm | 56                             |
| Width opening                                                                                                                                                |  | mm | 130                            |
| Opening diameter                                                                                                                                             |  | mm | 81                             |
| Snap mounting                                                                                                                                                |  |    | Yes                            |
| With copper rail                                                                                                                                             |  |    | No                             |
| Secondary connection                                                                                                                                         |  |    | Screw connection               |
| Number of primary inputs                                                                                                                                     |  |    | 1                              |