



Spojka, M12, 4p, zaúhlená

Typ **CSDR4**
 Catalog No. **136271**
 Alternate Catalog No. **CSDR4**

Dodavatelský program

Základní funkce			Příslušenství
Příslušenství			Spojka
Typ připojení			Šroubové svorky
Póly			4-pólové
Konstrukční typ (vnější rozměry)		mm	zaúhlené
Pro použití s			
Pro použití s			DC senzory, 4 póly, 2-, 3- nebo 4-vodičové připojení, M12
Stupeň krytí			IP67
Okolní teplota			
Provoz	9	°C	-40 - +85
Připojovací průřezy			
s jemnými drátky		AWG	24 - 18
s jemnými drátky		mm ²	0,25 - 0,75

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-40
Provozní teplota okolí max.		°C	85

Technická data podle ETIM 6.0

Sensors (EG000026) / Sensor-actuator connector (EC002062)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Connector system / Industry connector / Sensor-actuator connector (sensor technology acc.) (ecl@ss8.1-27-44-01-04 [ACN876008])			
Type of connection socket for actuators and sensors			M12
Model			Male (plug)
Position cable feed			Other
Number of poles			4
Type of electric connection			Screw connection
Screened			Yes
Core cross section		mm ²	0
Permitted cable diameter		mm	0 - 0
Material housing			Other

aprobace,

Product Standards			CE marking
-------------------	--	--	------------