



Propojovací kabely, 4p, DC, spojka M12 úhlová, konec otevřený, D=5m

**Typ**  
**Catalog No.**  
**Alternate Catalog No.**

**CSDR4A4CY2205**  
**136282**  
**CSDR4A4CY2205**

## Dodavatelský program

|                                  |  |    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní funkce                  |  |    | Příslušenství                                                                                                                     |
| Příslušenství                    |  |    | Propojovací kabely                                                                                                                |
| Základní funkce                  |  |    | Příslušenství                                                                                                                     |
| Sortiment                        |  |    | Propojovací kabely                                                                                                                |
| Délka                            |  | mm | 5000                                                                                                                              |
| Obsazení kontaktů                |  |    |  1 = Hnědý<br>2 = Bílý<br>3 = Modrý<br>4 = Černý |
| Druh napětí                      |  |    | DC                                                                                                                                |
| Póly                             |  |    | 4-pólové                                                                                                                          |
| Konstrukční typ, výstupní strana |  |    | Konec vedení volné                                                                                                                |
| Konstrukční typ, vstupní strana  |  |    | Spojka, zaúhlená                                                                                                                  |
| <b>Pro použití s</b>             |  |    |                                                                                                                                   |
| Pro použití s                    |  |    | DC senzory, 4 póly, 2-, 3- nebo 4-vodičové připojení, M12<br>RS2...-02...<br>RS2...-11...<br>RS4-02...                            |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |  |    |     |
| Provozní teplota okolí min.            |  | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max.            |  | °C | 70  |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                          |  |    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------|
| Sensors (EG000026) / Sensor-actuator patch cord (EC001855)                                                                                                                               |  |    |              |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Kabel, vedení / Datový kabel konfekcionovaný / Assembled sensor actuator-line (ec1@ss10.0.1-27-06-03-11 [AFR601003]) |  |    |              |
| Number of poles                                                                                                                                                                          |  |    | 4            |
| Type of electrical connection, field-sided                                                                                                                                               |  |    | M12          |
| Type of plug-in contact, field sided                                                                                                                                                     |  |    | Female (bus) |
| Positioning cable feed, field-sided                                                                                                                                                      |  |    | Angled       |
| Type of electrical connection, box-sided                                                                                                                                                 |  |    | Other        |
| Type of plug-in contact, box-sided                                                                                                                                                       |  |    |              |
| Positioning cable feed, box-sided                                                                                                                                                        |  |    | Other        |
| Cable length                                                                                                                                                                             |  | m  | 5            |
| Material of cable sheath                                                                                                                                                                 |  |    | Other        |
| Halogen free                                                                                                                                                                             |  |    | No           |
| Colour cable sheath                                                                                                                                                                      |  |    | Other        |
| With LED indication                                                                                                                                                                      |  |    | No           |
| Screened                                                                                                                                                                                 |  |    | No           |
| Type of cable                                                                                                                                                                            |  |    | Multi-core   |
| Vulcanize                                                                                                                                                                                |  |    | No           |
| Material contact body                                                                                                                                                                    |  |    | Other        |
| Material of contact surface                                                                                                                                                              |  |    | Other        |
| Permitted cable outer temperature after assembling without vibration                                                                                                                     |  | °C | 40 - 70      |
| Permitted cable outer temperature during assembling/handling                                                                                                                             |  | °C | 40 - 70      |
| Rated current In                                                                                                                                                                         |  | A  | 0            |
| Rated voltage                                                                                                                                                                            |  | V  | 0            |

|                           |  |      |       |
|---------------------------|--|------|-------|
| Continuity resistor       |  | mOhm | 0     |
| Degree of protection (IP) |  |      | Other |

**aprobace,**

|                   |  |  |            |
|-------------------|--|--|------------|
| Product Standards |  |  | CE marking |
|-------------------|--|--|------------|