



**Zástrčka (konektor), 4p, zaúhlená**

**Typ** CSDRM4  
**Catalog No.** 136285  
**Alternate Catalog No.** CSDRM4

## Dodavatelský program

|                                  |   |                 |                                                           |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Základní funkce                  |   |                 | Příslušenství                                             |
| Příslušenství                    |   |                 | Zástrčka (konektor)                                       |
| Typ připojení                    |   |                 | Šroubové svorky                                           |
| Póly                             |   |                 | 4-pólové                                                  |
| Konstrukční typ (vnější rozměry) |   | mm              | zaúhlené                                                  |
| <b>Pro použití s</b>             |   |                 |                                                           |
| Pro použití s                    |   |                 | DC senzory, 4 póly, 2-, 3- nebo 4-vodičové připojení, M12 |
| Stupeň krytí                     |   |                 | IP67                                                      |
| <b>Okolní teplota</b>            |   |                 |                                                           |
| Provoz                           | 9 | °C              | -40 - +85                                                 |
| <b>Připojovací průřezy</b>       |   |                 |                                                           |
| s jemnými drátky                 |   | AWG             | 24 - 18                                                   |
| s jemnými drátky                 |   | mm <sup>2</sup> | 0,25 - 0,75                                               |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |  |    |     |
| Provozní teplota okolí min.            |  | °C | -40 |
| Provozní teplota okolí max.            |  | °C | 85  |

## Technická data podle ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                |  |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Sensors (EG000026) / Sensor-actuator connector (EC002062)                                                                                                                                      |  |                 |                  |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Connector system / Industry connector / Sensor-actuator connector (sensor technology acc.) (ecl@ss8.1-27-44-01-04 [ACN876008]) |  |                 |                  |
| Type of connection socket for actuators and sensors                                                                                                                                            |  |                 | M12              |
| Model                                                                                                                                                                                          |  |                 | Male (plug)      |
| Position cable feed                                                                                                                                                                            |  |                 | Other            |
| Number of poles                                                                                                                                                                                |  |                 | 4                |
| Type of electric connection                                                                                                                                                                    |  |                 | Screw connection |
| Screened                                                                                                                                                                                       |  |                 | Yes              |
| Core cross section                                                                                                                                                                             |  | mm <sup>2</sup> | 0                |
| Permitted cable diameter                                                                                                                                                                       |  | mm              | 0 - 0            |
| Material housing                                                                                                                                                                               |  |                 | Other            |

## aprobace,

|                   |  |  |            |
|-------------------|--|--|------------|
| Product Standards |  |  | CE marking |
|-------------------|--|--|------------|