



Propojovací kabely, 4p/3vedení, DC, spojka M12 ploché, konec otevřený,
D=10m

Typ **CSDS4A3CY2210**
Catalog No. **136289**
Alternate Catalog No. **CSDS4A3CY2210**

Dodavatelský program

Základní funkce		Příslušenství
Příslušenství		Propojovací kabely
Délka	mm	10000
Obsazení kontaktů		 1 = Hnědý 2 = bez vodiče 3 = Modrý 4 = Černý
Druh napětí		DC
Póly		4pólové, 3 vedení
Konstrukční typ, výstupní strana		Konec vedení volné
Konstrukční typ, vstupní strana		Spojka, přímá
Pro použití s		
Pro použití s		DC senzory, 4 póly, 2- nebo 3-vodičové připojení, M12

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-25
Provozní teplota okolí max.	°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Sensor-actuator patch cord (EC001855)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Kabel, vedení / Datový kabel konfekcionovaný / Assembled sensor actuator-line (ecl@ss10.0.1-27-06-03-11 [AFR601003])		
Number of poles		4
Type of electrical connection, field-sided		M12
Type of plug-in contact, field sided		Female (bus)
Positioning cable feed, field-sided		Straight
Type of electrical connection, box-sided		Other
Type of plug-in contact, box-sided		
Positioning cable feed, box-sided		Other
Cable length	m	10
Material of cable sheath		Other
Halogen free		No
Colour cable sheath		Other
With LED indication		No
Screened		No
Type of cable		Multi-core
Vulcanize		No
Material contact body		Other
Material of contact surface		Other
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration	°C	40 - 70
Permitted cable outer temperature during assembling/handling	°C	40 - 70
Rated current I _n	A	0
Rated voltage	V	0
Continuity resistor	mOhm	0
Degree of protection (IP)		Other

