



Digitální spínací hodiny 1 kanály, 7 dní, textový řádek, 1 TLE

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

TSDW1COMIN
167383
TSDW1COMIN

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0.4
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Digital time switch for distribution board (EC002305)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Mericí technika, procesní měřicí technika / Měřicí přístroj, čas / Digital time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])			
Mounting method			DIN rail
Number of channels			1
Supply voltage		V	230 - 240
Voltage type of supply voltage			AC
Frequency supply voltage		Hz	50 - 60
Autonomy in hours			0
Autonomy in years			10
Accuracy per day		s	1
Text guidance in display			Yes
External programming			Yes
Memory card included			No
60 min. program			Yes
24 h program			Yes
Weekly program			Yes
Annual program			No
Holiday program			Yes
Impulse program			No
Cycle program			No
Astro program			No
Random program			No
Hour meter			Yes
Mains synchronous			No
Quartz controlled			Yes
Radio-controlled			No
Radio-controlled (DCF77)			No
GPS (global positioning system)			No
Contact type			Change-over contact
Shortest switching time channel 1		min	1
Shortest switching time channel 2		min	0

Number of memory locations		56
Automatic switching summer-/winter time		Yes
Manual operation		Yes
External pushbutton input		No
Switching preselection		Yes
Nominal switching current at 250 V AC	A	16
Potential free switch contact		Yes
Degree of protection (IP)		IP20
Width in number of modular spacings		1
Width	mm	17.5
Height	mm	90
Depth	mm	65.5