



Spínací hodiny 7 dnů, zásuvný konektor, rezerva chodu, 3 TLE

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.
TSQW1C0
167392
TSQW1C0

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0.5
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-20
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Analogous time switch for distribution board (EC002304)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Mericí technika, procesní mericí technika / Mericí přístroj, čas / Analogous time switch (ecl:ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])			
Mounting method			DIN rail
Number of channels			1
Supply voltage		V	110 - 230
Voltage type of supply voltage			AC
Frequency supply voltage		Hz	45 - 60
Autonomy in hours			200
Autonomy in years			0
Accuracy per day		s	1
60 min. program			No
24 h program			No
Weekly program			Yes
Annual program			No
Mains synchronous			No
Quartz controlled			Yes
Contact type			Change-over contact
Shortest switching time channel 1		min	120
Shortest switching time channel 2		min	0
Program shift divide 1		min	120
Program shift divide 2		min	0
Automatic switching summer-/winter time			No
Manual operation			Yes
Switching preselection			Yes
Nominal switching current at 250 V AC		A	16
Potential free switch contact			Yes
Degree of protection (IP)			IP20
Width in number of modular spacings			3
Width		mm	54
Height		mm	90
Depth		mm	65.6