



Spínací hodiny 24 hod., segmenty, 3 TLE

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.
TSSD1C0
167391
TSSD1C0

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údají ztrátového výkonu	I_n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0.9
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	50
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Analogous time switch for distribution board (EC002304)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Mericí technika, procesní mericí technika / Mericí přístroj, čas / Analogous time switch (ecl:ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])			
Mounting method			DIN rail
Number of channels			1
Supply voltage		V	230 - 230
Voltage type of supply voltage			AC
Frequency supply voltage		Hz	50 - 50
Autonomy in hours			0
Autonomy in years			0
Accuracy per day		s	0
60 min. program			No
24 h program			Yes
Weekly program			No
Annual program			No
Mains synchronous			Yes
Quartz controlled			No
Contact type			Change-over contact
Shortest switching time channel 1		min	15
Shortest switching time channel 2		min	0
Program shift divide 1		min	15
Program shift divide 2		min	0
Automatic switching summer-/winter time			No
Manual operation			Yes
Switching preselection			Yes
Nominal switching current at 250 V AC		A	16
Potential free switch contact			Yes
Degree of protection (IP)			IP20
Width in number of modular spacings			3
Width		mm	54
Height		mm	90
Depth		mm	65.6