

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog
No.

IZMX-CAS404-2500-1
183961
67C2762A51



Dodavatelský program


Sortiment			Příslušenství
Accessories			Withdrawable units
Accessories			Cassettes
			Equipment supplied: arcing chamber cover
Rated current	I_n	A	2500
Sloupek			4
Použitelný pro			IZMX40...4-...W INX40...4-...W
Poznámky			Bez řadových svorek pro přívody řídicího vedení. Potřebný počet objednejte prosím zvlášť.
Informace k rozsahu dodávky			s krytem zhášecí komory
Montážní jednotky			Výsuvné jednotky

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Chassis part circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Rated current I_n		A	2500
Number of poles			4
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection



② Contact surface flange terminal