



Typ
Catalog No.
Alternate Catalog
No.

IZMX-CS40-1
184196
65A2788G31

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Accessories			Withdrawable units
Accessories			Position signalling switches
			One changeover contact each for the Disconnected, Test, and Connected positions. for fitting to left or right
Použitelný pro			IZMX-CAS40...
Poznámky			Rozšiřující sada obsahuje potřebné svorky pro řídicí vedení SEC.
Montážní jednotky			Výsuvné jednotky

Technická data

Jmenovitý vypínací výkon

Indukční zatížení			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Blok pomocných spínaců (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Number of contacts as change-over contact			1
Number of contacts as normally open contact			2
Number of contacts as normally closed contact			2
Number of fault-signal switches			
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Integrable
Mounting method			Floor fastening
Lamp holder			