



**Frekvenční měnič, 400 V AC, 3fázový, 245 A, 132 kW, IP54/NEMA12,
Meziobvodová tlumivka**

Typ DG1-34245FN-C54C
Catalog No. 9702-6107-00P
Alternate Catalog No. DG1-34245FN-C54C



Dodavatelský program

Sortiment			frekvenční měnič
Označení typu			DG1
Jmenovité provozní napětí	U_e		400 V AC, 3fázový 480 V AC, 3fázový 500 V AC, 3fázový
Výstupní napětí při U_e	U_2		400 V AC, 3fázový 480 V AC, 3fázový 500 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-15%) - 500 (+10%)
Jmenovitý pracovní proud			
při přetížení 150 %	I_e	A	245
při přetížení 110 %	I_e	A	310
Upozornění			Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 1 - 10 kHz a teplotě prostředí +50 °C pro přetížení 150 % a +40 °C pro přetížení 110 %.
Přiřazený jmenovitý výkon motoru			
Upozornění			pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min^{-1} při 50 Hz nebo 1800 min^{-1} při 60 Hz
Upozornění			Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění			při 400 V, 50 Hz
Přetížení 150 %	P	kW	132
Přetížení 110 %	P	kW	160
Přetížení 150 %	I_M	A	234
Přetížení 110 %	I_M	A	283
Upozornění			při 600 V, 50 Hz
Přetížení 150 %	P	kW	160
Přetížení 110 %	P	kW	200
Přetížení 150 %	I_M	a	224
Přetížení 110 %	I_M	a	279
Upozornění			při 480 V, 60 Hz
Přetížení 150 %	P	HP	200
Přetížení 110 %	P	HP	250
Přetížení 150 %	I_M	A	240
Přetížení 110 %	I_M	A	302
Stupeň krytí			IP54/NEMA12
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)			Modbus RTU Modbus TCP BACnet MS/TP Ethernet IP
Komunikační karta (volitelně)			PROFIBUS CANopen® DeviceNet SmartWire-DT
Vybavení			Odrušovací filtr dodatečná ochrana plošných spojů víceřádkový grafický displej Meziobvodová tlumivka
Nastavení parametrů			Klávesnice Síť Power Xpert inControl
Konstrukční velikost			FS6
Připojení na SmartWire-DT			ano společně s modulem DXG-NET-SWD SmartWire DT

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			Všeobecné požadavky: ČSN EN 61800-2 Požadavky EMC: ČSN EN 61800-3 Požadavky na bezpečnost: ČSN EN 61800-5, IEC/EN 60950-1: SELF
Certifikace			CE, UL, cUL, c-Tick, UkrSEPRO, EAC
Kvalita výroby			RoHS, ISO 9001
Klimatická odolnost	ρ _w	%	střední relativní vlhkost vzduchu (RH) < 95 %, nekondenzující, nekorozivní
Kvalita vzduchu			3C2, 3S2
Okolní teplota			
Provozní teplota okolí min.		°C	-10
Provozní teplota okolí max.		°C	+ 50
Provoz (přetížení 110 %)	θ	°C	-10 - +40
			Provoz při přetížení 110 % (1 min./10 min.): -10 až +40 (max. +55 při snížení výkonu o 1 % na každé zvýšení teploty o 1 °nad limit) Provoz při přetížení 150 % (1 min./10 min.): -10 až +50 (max. +60 při snížení výkonu o 1 % na každé zvýšení teploty o 1 °K nad limit) -20 v režimu pro chladné počasí
Skladování	θ	°C	-40 - +70
Kategorie přepětí			III
Stupeň znečištění			2
Úroveň rádiověkvenčního rušení			
Třída rádiového rušení (EMC)			C1 (s externím filtrem), C2, C3; v závislosti na délce motorového kabelu, připojovacím výkonu a prostředí. Popřípadě jsou potřebné externí EMC filtry (volitelné).
Prostředí (EMC)			1. a 2. prostředí podle ČSN EN 61800-3
maximální délka motorového kabelu	I	M	C2 ≤ 10 m C3 ≤ 50 m
Odolnost proti nárazu		g	EN 61800-5-1, EN 60068-2-27 Pádová zkouška UPS (pro použitelné hmotnosti UPS) Skladování a přeprava: maximálně 15 g, 11 ms (v obalu)
Vibrace			EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 5 - 150 Hz Amplituda: 1 mm (špička) při 5 - 15,8 Hz maximální amplituda zrychlení: 1 g při 15,8 – 150 Hz
Poloha při montáži			svislá
Výška místa montáže		M	0 - 1000 m přes NN nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m max. 3000 m (2000 m pro systémy Corner Grounded TN)
Stupeň krytí			IP54/NEMA12
Krycí lišta			BGV A3 (VBG4, bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní)

Hlavní obvod

Napájení			
Jmenovité provozní napětí	U _e		400 V AC, 3fázový 480 V AC, 3fázový 500 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz)	U _{LN}	V	380 (-15%) - 500 (+10%)
Vstupní proud (přetížení 150 %)	I _{LN}	A	252
Vstupní proud (přetížení 110 %)	I _{LN}	A	315
Konfigurace sítě			TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Síťová frekvence	f _{LN}	Hz	50/60
Frekvenční rozsah	f _{LN}	Hz	45–66 (± 0 %)
Četnost zapínání sítě			maximálně jednou každých 60 sekund
Deformace síťového proudu	THD	%	29
podmíněný zkratový proud	I _q	kA	< 100
Výkonová část			
Funkce			Frekvenční měnič s meziobvodem stejnosměrného napětí, meziobvodovou tlumivkou a reverzačním přepínačem IGBT
Nadproud (přetížení 150 %)	I _L	A	367.5
Nadproud (přetížení 110 %)	I _L	A	341
max. rozběhový proud (vysoké přetížení)	I _H	%	200
Upozornění pro max. rozběhový proud			po dobu 2 sekund každých 20 sekund
Výstupní napětí při U _e	U ₂		400 V AC, 3fázový 480 V AC, 3fázový

			500 V AC, 3fázový
Výstupní frekvence	f ₂	Hz	0 - 50/60 (max. 400)
Spínací frekvence	f _{PWM}	kHz	2 s možností nastavit parametry 1 - 10
Provozní režim			Řízení U/f Řízení počtu otáček s kompenzací skluzu Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV) Regulace kroutícího momentu
Frekvenční rozlišení (žadaná hodnota)	Δf	Hz	0.01
Jmenovitý pracovní proud			
při přetížení 150 %	I _e	A	245
při přetížení 110 %	I _e	A	310
Upozornění			Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 1 - 10 kHz a teplotě prostředí +50 °C pro přetížení 150 % a +40 °C pro přetížení 110 %.
Omezení motorového proudu	I	a	0,1 - 2 x I _H (CT)
Ztráta výkonu			
Ztrátový výkon při jmenovitém provozním proudu I _e = 150 %	P _V	W	3280
Rozptyl tepla při jmenovitém provozním proudu I _e =110 %	P _V	W	2420
Účinnost	η	%	97.9
Maximální svodový proud k zemi (PE) bez motoru	I _{PE}	mA	9.5
Ventilátor			tepelně řízený přístupný zvenku
Dodávané množství interního ventilátoru		m ³ /h	679
Vybavení			Odrušovací filtr dodatečná ochrana plošných spojů víceřádkový grafický displej Meziobvodová tlumivka
Bezpečnostní funkce			STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Konstrukční velikost			FS6
Motorový vývod			
Upozornění			pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min ⁻¹ při 50 Hz nebo 1800 min ⁻¹ při 60 Hz
Upozornění			Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění			při 400 V, 50 Hz
Přetížení 150 %	P	kW	132
Přetížení 110 %	P	kW	160
Upozornění			při 600 V, 50 Hz
Přetížení 150 %	P	kW	160
Přetížení 110 %	P	kW	200
Upozornění			při 480 V, 60 Hz
Přetížení 150 %	P	HP	200
Přetížení 110 %	P	HP	250
maximální přípustná délka vedení	I	M	stiněný: 200
Zdánlivý výkon			
Zdánlivý výkon při jmenovitém výkonu 400 V	S	kVA	214.8
Zdánlivý výkon při jmenovitém výkonu 480 V	S	kVA	268.5
Funkce brzdění			
Brzdňý moment standardní			Max. 30 % M _N
Brzdňý moment – brzdění stejnosměrným proudem			s možností nastavit parametry do 150 %
Brzdňý moment s externím brzdňým odporem			max. 100 % jmenovitého provozního proudu I _e s externím brzdňým odporem
Prahová hodnota zapnutí brzdícího tranzistoru	U _{DC}	V	850 V DC
Brzdění stejnosměrným proudem	%	I/I _e	≤ 150, lze nastavit
Řídicí část			
Externí řídicí napětí	U _c	V	24 V DC (max. 250 mA vč. voleb)
Referenční napětí	U _s	V	10 V DC (max. 10 mA)
Analogové vstupy			2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V DC, 2 - 10 V DC, -10 - +10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogové výstupy			2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitální vstupy			8, s možností nastavit parametry, max. 30 V DC

Digitální výstupy			1, s možností nastavit parametry, 24 V DC
Reléové výstupy			3, s možností nastavit parametry, 2 přepínací kontakty a 1 spínací kontakt, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC)
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)			Modbus RTU Modbus TCP BACnet MS/TP Ethernet IP
Rozšiřovací zásuvné pozice			2

Přířazené přepínací a ochranné prvky

Napájecí vedení			
Bezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)			
IEC (Typ B, gG), 150 %			NZMC2-A250
IEC (Typ B, gG), 110 %			NZMC3-A320
UL (Třída CC nebo J)		A	400
Síťový stykač			
Přetížení 150 % (CT/I _H , při 50 °C)			DILM185A
Přetížení 110 % (VT/I _L , při 40 °C)			DILM225A
Hlavní tlumivka			
Přetížení 150 % (CT/I _H , při 50 °C)			Integrovaná meziobvodová tlumivka, uk = 5 %
Přetížení 110 % (VT/I _L , při 40 °C)			Integrovaná meziobvodová tlumivka, uk = 5 %
Odrušovací filtr (externí, 150 %)			DX-EMC34-400
Odrušovací filtr (externí, 110 %)			DX-EMC34-400
Odrušovací filtr, s nízkým svodovým proudem (externí, 150 %)			DX-EMC34-400-L
Odrušovací filtr, s nízkým svodovým proudem (externí, 110 %)			DX-EMC34-400-L
Upozornění týkající se odrušovacího filtru			Volitelný externí odrušovací filtr pro větší délky motorových kabelů a použití v jiném prostředí EMC
Motorový vývod			
tlumivka motoru			
Přetížení 150 % (CT/I _H , při 50 °C)			DX-LM3-260
Přetížení 110 % (VT/I _L , při 40 °C)			DX-LM3-370
Sinusový filtr			
Přetížení 150 % (CT/I _H , při 50 °C)			DX-SIN3-250
Přetížení 110 % (VT/I _L , při 40 °C)			DX-SIN3-440

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údají ztrátového výkonu	I _n	A	245
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	3280
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	62.45
Provozní teplota okolí min.		°C	-10
Provozní teplota okolí max.		°C	50
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.

10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Pohon elektrický / Menic kmitoctu / Menic kmitoctu =< 1 kW (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])			
Mains voltage	V		380 - 500
Mains frequency			50/60 Hz
Number of phases input			3
Number of phases output			3
Max. output frequency	Hz		400
Max. output voltage	V		500
Nominal output current I2N	A		245
Max. output at quadratic load at rated output voltage	kW		160
Max. output at linear load at rated output voltage	kW		264
Relative symmetric net frequency tolerance	%		10
Relative symmetric net voltage tolerance	%		10
Number of analogue outputs			2
Number of analogue inputs			2
Number of digital outputs			1
Number of digital inputs			8
With control unit			Yes
Application in industrial area permitted			Yes
Application in domestic- and commercial area permitted			Yes
Supporting protocol for TCP/IP			Yes
Supporting protocol for PROFIBUS			Yes
Supporting protocol for CAN			Yes
Supporting protocol for INTERBUS			No
Supporting protocol for ASI			No
Supporting protocol for KNX			No
Supporting protocol for MODBUS			Yes
Supporting protocol for Data-Highway			No
Supporting protocol for DeviceNet			Yes
Supporting protocol for SUCONET			No
Supporting protocol for LON			No
Supporting protocol for PROFINET IO			Yes
Supporting protocol for PROFINET CBA			No
Supporting protocol for SERCOS			No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus			No
Supporting protocol for EtherNet/IP			No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work			No
Supporting protocol for DeviceNet Safety			No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety			No
Supporting protocol for PROFIsafe			No
Supporting protocol for SafetyBUS p			No
Supporting protocol for BACnet			Yes
Supporting protocol for other bus systems			Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet			1

Number of interfaces PROFINET			0
Number of HW-interfaces RS-232			0
Number of HW-interfaces RS-422			0
Number of HW-interfaces RS-485			1
Number of HW-interfaces serial TTY			0
Number of HW-interfaces USB			0
Number of HW-interfaces parallel			0
Number of HW-interfaces other			1
With optical interface			No
With PC connection			Yes
Integrated breaking resistance			No
4-quadrant operation possible			Yes
Type of converter			U converter
Degree of protection (IP)			IP54
Degree of protection (NEMA)			12
Height		mm	1035
Width		mm	486
Depth		mm	371

aprobace,

Product Standards			UL508C, CSA-C22.2 No. 274-13; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.			E134360
UL Category Control No.			NMMS, NMMS7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for			Branch circuits
Max. Voltage Rating			3~500 V AC IEC: TN-S UL/CSA: 'Y' (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection			IP54/NEMA12

Další informace o produktech (propojení)

Dokumentace	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/PowerXLfrequencydrives/DG1GeneralPurposeDrives/index.htm?wtredirect=www.eaton.eu/dg1#tabs-7
Příručky	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/PowerXLfrequencydrives/DG1GeneralPurposeDrives/index.htm?wtredirect=www.eaton.eu/dg1#tabs-8