

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	PG12-1 [PG12-1]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	5000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost (jmen.)	10000 h
Kód ANSI, HID	-
Popis systému	Vysoké napětí [200-250V (HV)]

Light Technical	
Kód barvy	825 [CCT: 2500 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5100 lm
Barevné konstrukce	Zlatobílá
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	80 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	464
Barevná souřadnice Y (jmen.)	404
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	52,58 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	83

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	97 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	2,8 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,13 A
Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	205 V
Napětí (max.)	108 V
Napětí (min.)	88 V
Napětí (jmen.)	97 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Materiál žárovky	Tvrzené sklo

MASTER SDW-T


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	11,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	107 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	450 °C
Teplota patice (max.)	120 °C

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150073404415

Objednací název produktu	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500734044
Objednací kód	73404415
Místní kód	SDWT100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928154109227
Celková hmotnost (kus)	0,055 kg
Kód ILCOS	STH-100-H/E-PG12


Rozměrové výkresy




SDW-T 100W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Fotometrické údaje




LDLD_SDW-T-Light distribution diagram




LDPO_SDW-T_35W_50W_100W-Spectral power distribution Colour

MASTER SDW-T

Životnost





LDLE_SDW-T_100W_825-Life expectancy diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.