



MASTER TL5 (kruhové)

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2GX13 [2GX13]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	12000 h
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	89 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	10 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	1 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	3300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3300 lm


Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	91 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	84 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %
LLMF 12000 h (jmen.)	77 %
LLMF 16000 h (jmen.)	74 %
LLMF 20000 h (jmen.)	72 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	39,9 W

MASTER TL5 (kruhové)

Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064097025

Objednávací název produktu	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500640970
Objednávací kód	64097025
Místní kód	TL5C40830
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927965583013
Celková hmotnost (kus)	0,110 kg
Kód ILCOS	FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16

Rozměrové výkresy




TL5-C 40W/830


Product

MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Fotometrické údaje





Barva světla /830



Barva světla /830


MASTER TL5 (kruhové)

Životnost



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

