

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %

Light Technical	
Kód barvy	965 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	4200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3725 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	85 lm/W
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	93
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	49,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,255 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150086972200
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
EAN/UPC – výrobek	8711500869722
Objednací kód	86972200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	20
Materiál č. (12NC)	927991596524
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
Kód ILCOS	FDH-49/65/1A-L/P-G5-16/1450


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 49W/965

Fotometrické údaje




Barva světla typu TL5 /965


Barva světla typu TL5 /965

MASTER TL5 HO 90 De Luxe


Životnost



LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.