

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou paticí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G23 [G23]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	95 %
LSF 8000 h (jmen.)	86 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	259 lm

Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	48 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	89 %
LLMF 4000 h (jmen.)	83 %
LLMF 6000 h (jmen.)	80 %
LLMF 8000 h (jmen.)	77 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	5,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,180 A

MASTER PL-S 2 Pin

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026048270
Objednací název produktu	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260482
Objednací kód	26048270
Místní kód	PLS584
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927935284011
Celková hmotnost (kus)	22,000 g
Kód ILCOS	FSD-5/40/1B-I-G23


Rozměrové výkresy



PL-S 5W/840/2P LM

Product
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Fotometrické údaje




Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER PL-S 2 Pin

Životnost



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.