



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané zpravidla pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G7 [2G7]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	92 %
LSF při přehřívání 16000 h (jmen.)	30 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	259 lm


Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	52 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 2000 h (jmen.)	95 %
LLMF 4000 h (jmen.)	92 %
LLMF 6000 h (jmen.)	90 %
LLMF 8000 h (jmen.)	88 %
LLMF 12000 h (jmen.)	86 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	5,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,180 A

MASTER PL-S 4 Pin

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026054370
Objednací název produktu	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260543
Objednací kód	26054370
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927935484011
Celková hmotnost (kus)	20,000 g
Kód ILCOS	FSD-5/40/1B-E-2G7

Rozměrové výkresy




PL-S 5W/840/4P LM


Product

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrické údaje





Barva světla /840



Barva světla /840


MASTER PL-S 4 Pin

Životnost



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

