

PL-Q 4 Pin

PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GR10Q [GR10q]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	95 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	89 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	22 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	4 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	2850 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2850 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	90 %
LLMF 4000 h (jmen.)	86 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	80 %
LLMF 12000 h (jmen.)	79 %
LLMF 16000 h (jmen.)	78 %
LLMF 20000 h (jmen.)	78 %


Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	35,5 W

PL-Q 4 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150027174725
Objednací název produktu	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500271747
Objednací kód	27174725
Místní kód	PLQ388404P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	927939484040
Celková hmotnost (kus)	129,000 g
Kód ILCOS	FSS-38/40/1B-E-GR10q


Rozměrové výkresy




PL-Q 38W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /840




Barva světla /840

PL-Q 4 Pin


Životnost





LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.