

HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí s dvojitou baňkou

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	10250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	10250 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	20,5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	500,0 W
Proud zdroje (jmen.)	2,17 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účiník (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	500 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150049126810
Objednací název produktu	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8711500491268
Objednací kód	49126810
Místní kód	IDE500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	923900144240
Celková hmotnost (kus)	141,000 g
Kód ILCOS	HEGT-500-230-e40

HalogenA IDE

Rozměrové výkresy



IDE 500W E40 230V T38 CL

Product
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.