



Tornado T3

Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6

Úsporná zářivka s vysokým jasem vhodná náhrada klasických žárovek.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Cyklus přepínání	8 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
		Účinnost (jmen.)	0.95
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	2255 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2255 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K		
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Operating and Electrical		Úplný kód výrobku	872790087628400
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	32,0 W		

Tornado T3

Objednávací název produktu	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8727900876284
Objednávací kód	87628400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6

Materiál č. (12NC)	929689301301
Celková hmotnost (kus)	0,105 kg

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	D (max)	F (max)
Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	152,5 mm	74 mm	61 mm

High Lumen QFS HPF 32W E27 2700K

