



Tornado T3

Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Úsporná zářivka s vysokým jasem vhodná náhrada klasických žárovek.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	8000 h	Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Cyklus přepínání	8 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
		Účinnost (jmen.)	0.95
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	2160 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2160 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	313	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Index barevného podání (jmen.)	80		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz		


Tornado T3

Product Data

Úplný kód výrobku	872790087630700
Objednací název produktu	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8727900876307
Objednací kód	87630700
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929689301404
Celková hmotnost (kus)	0,105 kg

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	74 mm	152,5 mm	61 mm

High Lumen QFS HPF 32W E27 6500K

