

Fázově stmívatelný driver 9W, 300mA, DC 18-30V

Kód produktu: **ML-419.045.33.0**

Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům, řiditelný triakem fázově na náběžné hraně (leading edge) nebo sestupné hraně (trailing edge). Maximální výkon 9W, PF min 0,9, vstupní napětí AC 220-240V 50/60Hz, výstupní napětí DC 18-30V, výstupní proud 300mA. Rozměry 105x45x24mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ano**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ano**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **ano**

Určeno pro konstantní napětí: **ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **18 - 30**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **300 - 300**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **9 -**

Stupeň krytí: **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **105**

Šířka [mm]: **45**

Výška [mm]: **24**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**

Podpora IFTTT: **ne**

Výkon: **9 W**

Materiál: **plast**

Umístění: **suché prostředí**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**



