



Základní popis

Range of product	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Nástěnná montáž
Dostupné funkce	Vodorovně orientované

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti9 Acti 9 IC IC100 soumrakový spínač Acti9 Acti 9 IC IC2000 soumrakový spínač Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Délka kabelu	50 m
Nastavení intenzity osvětlení	2...2000 lux
Montážní poloha	Venkovní
Výška	95 mm
Šířka	48 mm
Hloubka	45 mm
Hmotnost přístroje	40,5 g
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	Wall mounted cell

Prostředí

Provozní teplota	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Relativní vlhkost	100 %
Stupeň krytí IP	IP55

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	54 g
Výška balení 1	0,01 cm
Šířka balení 1	17 cm
Délka balení 1	12 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	606 g
Výška balení 2	12 cm
Šířka balení 2	10 cm
Délka balení 2	20 cm
Typ balení 3	S03

Počet výrobků v balení 3	60
Hmotnost balení 3	4,135 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------