



Základní popis

Výroková řada	ARGUS čidlo pohybu
Řada	ARGUS
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Použití zařízení	Ovládání světla
Typ snímače	PIR
Typ zátěže	Žárovka: 2000 W - 230 V AC LED žárovka: integrated ballast 8 x 58 W, 176 µF - 230 V AC Žárovka: 1000 W - 230 V AC
Barevný odstín	Polárně bílá
Kód barvy	RAL 9003
Balení	Karton

Doplňky

Velikost připojovací svorky	$\leq 2,5 \text{ mm}^2$
Nárazový proud	600 A pro 20 µs
Součást výrobku	1 x surface box 1 x sensor 1 x povrchový kryt 1 x šrouby 1 x uživatelská příručka 1 x lens mask
Hloubka	65 mm
Šířka	121 mm
Výška	121 mm
Průměr	121 mm
Počet kusů na sadu	Sada 1
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Použití vstupu (kompatibilita)	Rozšiřující vstup pro tlačítka a el. mechanismus
Vstupní funkce	Externí spoušť
Typ ochrany	Externí pojistka
Typ nastavení	Nastavení času Nastavitelná citlivost světlení
Dostupné funkce	Brightness adjustment Teach mode Time adjustment Pulse function Dazzle guard Presence detector switch-off logic
Typ displeje	LED
Časové zpoždění	5 s...15 min
Nastavení intenzity osvětlení	2...1000 lux
Horizontální detekční úhel	0...360 °
Detection range	Poloměr: 20 m
Materiál	Termoplast lesklý
Montáž zařízení	Stropní
Montážní výška	2,5 m

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54
Provozní teplota	-20...50 °C
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------