

BMH1904P32A2B

servomotor BMH- 100 Nm - 16 kW hřídel s perem
bez brzdy IP65



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Servomotor
Označení přístroje	BMH
Maximální mechanická rychlost	3000 ot./min
Klidový krouticí moment	100 N.m for LXM32MC10N4 40 A at 400 V three phase 100 N.m for LXM32MC10N4 40 A at 480 V three phase
Maximální klidový moment	230 N.m for LXM32MC10N4 40 A at 400 V three phase 230 N.m for LXM32MC10N4 40 A at 480 V three phase
Jm. výstupní výkon	16000 W for LXM32MC10N4 40 A at 400 V three phase 16000 W for LXM32MC10N4 40 A at 480 V three phase
Jmenovitý krouticí moment	76.4 N.m for LXM32MC10N4 40 A at 400 V three phase 76.4 N.m for LXM32MC10N4 40 A at 480 V three phase
Jmenovité otáčky	2000 ot/min pro LXM32MC10N4 40 A při 400 V trojfázové 2000 ot/min pro LXM32MC10N4 40 A při 480 V trojfázové
Provedení hřídele	S perem a drážkou
Stupeň krytí IP	IP65 (standardní) IP20 (with fan module)
Rozlišení enkodéru	131072 poloh na otáčku x 4096 otáček
Parkovací brzda	Ne
Montážní držák	Mezinárodní standardní příruba
Elektrické připojení	Otočné pravoúhlé konektory

Doplňěk

Kompatibilní řada	Lexium 32
[Us] jmenovité napájecí napětí	480 V
Počet fází v síti	Trojfázové
Trvalý mezní proud	40 A
Maximální proud Irms	100 A for LXM32MC10N4 100 A
Maximální trvalý proud	100 A
Druhý konec hřídele	Bez druhého konce hřídele
Průměr hřídele	38 mm
Délka hřídele	80 mm
Šířka klíče	10 mm
Typ enkodéru	Víceotáčkový SinCos Hiperface
Osová výška motoru	190 mm
Délka motoru	4
Konst. točivého momentu	2.5 N.m/A at 120 °C
Zpětná emf konstanta	168 V/krpm at 120 °C
Počet pólů motoru	10
Moment setrvačnosti motoru	276.7 kg.cm ²

449.5	135	80	38	10	41	70	5	M12
-------	-----	----	----	----	----	----	---	-----

N	O	P	Q	S	T
4.4	9.5	28	37	13	10.2

Dimensions in in.


Length	Length	Shaft length	Shaft diameter	Width of parallel key	Shaft width with parallel key	Length of parallel key	Distance parallel key to shaft end	Female thread of shaft
L	X	B	C	D	E	F	G	H
17.70	5.31	3.15	1.5	0.39	1.61	2.76	0.2	M12

N	O	P	Q	S	T
0.17	0.37	1.1	1.46	0.51	0.4

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32MC10N4 servo drive




- (1) Peak torque
- (2) Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32MC10N4 servo drive



- (1) Peak torque
- (2) Continuous torque