



Základní popis

Řada	FuPact
Označení výrobku	Fupact ISFL
Typ produktu nebo součásti	Pojistkový odpínač
Použití zařízení	Ochrana
Funkce signalizace	Samostatné monitorování pojistky

Doplňky

Popis pólů	3 x 1P přepínatelné
Popis chráněných pólů	3 x 1f
Typ pojistky	DIN
Velikost pojistky	NH2
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Rukojeť držáku pojistek
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Montážní držák	Sběrnice
Montáž	Svislá
Montážní poloha	Nad sebou
[Ie] jmenovitý pracovní proud	AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
[Ith] jmenovitý tepelný proud	400 A (40 °C) ztrátový výkon na pojistku: 34 W svislá
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	400 A při 34 °C, Ztrátový výkon na pojistku: 56 W svislá
Jmenovitý cyklus	Nepřerušovaný
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV podle EN/IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20
Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost	Icn 100 A při 690 V podle EN/IEC 60947-3 Icm 210 A při 690 V podle EN/IEC 60947-3 Icn 120 A při 415 V podle EN/IEC 60947-3 Icn 120 A při 500 V podle EN/IEC 60947-3 Icm 250 A při 415 V podle EN/IEC 60947-3 Icm 250 A při 500 V podle EN/IEC 60947-3 400 A při 415 V podle EN/IEC 60947-3 400 A při 500 V podle EN/IEC 60947-3 315 A při 690 V podle EN/IEC 60947-3
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-3
Signalizace polohy kontaktu	Ne

Viditelné odpojení	Ano
Funkce kontaktu	Single-break

Prostředí

Mechanická životnost	800 cykly
Elektrická životnost	AC-23B: 200 cykly 415 V AC 50/60 Hz vypnout-zapnout podle EN/IEC 60947-3 AC-22B: 200 cykly 500 V AC 50/60 Hz vypnout-zapnout podle EN/IEC 60947-3 AC-21B: 200 cykly 690 V AC 50/60 Hz vypnout-zapnout podle EN/IEC 60947-3
Konstrukce	Vertikální provedení
Připojovací svorkovnice	Přímé připojení a šroubové připojení
Připojení - svorky	Šroubové svorky přiřazené M12 400 A Přímé připojení nadřazené 400 A 185 mm
Krouticí moment	32 N.m
Výška	672 mm
Šířka	100 mm
Hloubka	190 mm
Normy	IEC 60947-1 IEC 60269-2-1
Certifikace výrobku	CE EAC
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947
Provozní teplota	-25...55 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	6 kg
Výška balení 1	11,4 cm
Šířka balení 1	21,6 cm
Délka balení 1	78,7 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------