



Základní popis

Řada	Exiway
Označení výrobku	Exiway Smartexit DiCube
Typ produktu nebo součásti	Značení únikové cesty
Funkce	Adresovatelný
Zdroj	Trvalý

Doplňky

Kompatibilní řada	Exiway Exiway DiCube ovládací modul Exiway Exiway DiCube řídicí jednotka
Príkon	3,01 VA
Kapacita baterie	1,5 Ah při 3,2 V, LiFePO4
Montáž zařízení	Povrchová stropní Povrchová nástěnná Zapuštěná podhled Plochý typ držáku nástěnná Závěsná stropní
Viditelná vzdálenost	26 m
Doba nabíjení	24 s
Doba nezávislého provozu	3 h
Typ žárovky	LED 100000 H
Výška	260 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	45 mm
Hmotnost přístroje	0,6 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40
Provozní teplota	0...40 °C
Odolnost proti ohni	850 °C
Normy	EN 62034 EN/IEC 60598-2-22

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	800 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	19 cm
Délka balení 1	26 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------