



Základní popis

Výrobová řada	Sedna Design & Elements
Typ produktu nebo součásti	Nabíječ USB
Kód barvy	RAL 9003
Barva	Bílá
Integrovaný typ připojení	2 USB type C 5 V DC, maximum load current: 2.4 A 2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječ
Montáž zařízení	Zapuštěná
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Number output current	2.4 A
Upevnění	Šrouby
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Typ konektoru	USB typ A USB typ C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Maximální spotřeba (W)	0,075 W
Jm. výstupní výkon	12 W
Vstupní výkon	12 W
Životnost v hodinách	30000 h 12 W
Materiál	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Počet svorek	2 screw terminals
Velikost připojovací svorky	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	43 mm
Hloubka zapuštění	31 mm
Hmotnost přístroje	0,082 kg
Cílový kanál	Profesionální

Prostředí

Provozní teplota	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Směrnice	2002/96/EC - WEEE směrnice
Certifikace výrobku	EAC
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------