



Základní popis

Typ produktu nebo součásti	Elektronický spínač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Frekvence sítě	50 Hz
Typ zátěže	Motor (1-fázový): 500 VA při 230 V Halogen lamp: 2000 W at 230 V LED lamp: 200 W at 230 V Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V LV halogen lamps: 500 VA at 12 V
Jmenovitý proud	10 A
Rozsah časového zpoždění	1 s...24 h
Typ ovládání	Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Místní ovládání
Materiál	Polykarbonát
Místní signalizace	1 LED
Připojení - svorky	1.5...2.5 mm ² screw terminal 1.5...2.5 mm ²
Barevný odstín	Bílá
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	73 mm
Hloubka	45 mm
Šířka	73 mm

Prostředí

Provozní teplota	5...40 °C
Stupeň krytí IP	IP20 IP21
Směrnice	2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Certifikace výrobku	CE EAC
Normy	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------