


Světelný zdroj LED



Zdroje Kanlux RAPID E27 jsou LEDkovými protějšky tradičních žárovek. Jejich verze RAPID HI dosahují nejvyššího výkonu (ekvivalent 100 W). Vyznačují se především vysokým světelným tokem a širokým úhlem svícení. Další výhodou těchto zdrojů je hybridní konstrukce pláště.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 109

Průměr [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 6.5

Materiál: plast

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 550

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Nominální úhel záření [°]: 200

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 54

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7

Světelná účinnost [lm/W]: 85

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2


Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 45
Tvar světelného zdroje: Standardní



KANLUX S.A. (kat 22941) RAPID LED E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22941) RAPID LED E27-NW
Lamps: 1 x RAPID LED E27-NW

