

Pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm (sada Profi)

s ocelovým navíjecím stojanem s dvojím systémem odvíjení

Obj. č.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



Pozor!
Elektricky
vodivý!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Detail:



ŠPIČKA PERA



Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm,
Závít RUNPOTEC RTG Ø 6 mm,
našroubovaný na pero

KONEC PERA

Koncová objímka se závitem
RUNPOTEC RTG Ø 6 mm



TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č. (PROFI SADA)	10052	10055	10057	10047	10050
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
VÁHA (PROFI SADA) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
ROZMĚRY mm (PROFI-SADA)	V 500 / Š 380 / H 250				
MATERIÁL PERA	Jádru ze skelných vláken a PP plášť				
TRUBKA Ø	optimálně 30–80 mm				
CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST	220 kg				

VÝHODY

- S navíjecím stojanem
- Dvojí systém odvíjení (automatická brzda odvíjení a rychloodvíjení)
- „Parkovací brzda“
- Celková zatížitelnost pera ze skel. vláken do 1300 kg
- Celková zatížitelnost 220 kg
- Radius ohybu 120 mm

Doporučený průměr trubky, ohybový radius a celk. zatížitelnost pera ze skel. vláken Ø 4,5 mm, celková zatížitelnost systému

Ø				
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

POPIS

Sada Profi - pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC závít RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Celková zatížitelnost pera 1300 kg, celková zatížitelnost 220 kg.

Optimální použití: pro trubky o průměru 30–80 mm.

Instruktažní film: na krátký, velmi užitečný instruktažní film se podíváte, když oskenujete na QR kód vpravo nahoře, nebo přímo na www.runpotech.com.

Lieferumfang: 1 Profi sada - 1 ks pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm s ocel. nav. stojanem a novým dvojím systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na začátku a koncová objímka na konci pera, výsuvné nožky a úložný prostor + další příslušenství: 2 x koncová objímka, 1 x spojka, 1 x karabina, 1 x speciální lepidlo, 1 x kladka, 1 x RUNPOGLEITER se závitem

INFORMACE

Použití s:

RUNPOCAM RC2

Délky: 10 m | 30 m | 50 m

Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141



Pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm (sada Standard)

s ocelovým navíjecím stojanem s dvojím systémem odvíjení

Obj. č.: 10054 | 10056 | 10058 | 10048 | 10051



VIDEO



Pera ze skel.
vláken Ø 4,5 mm



Pozor!
Elektrický
vodivěl!

Detaily:

Všechny navíjecí stojany RUNPOTEC jsou vybaveny **postranní odvíjecí brzdou** a také **dvojíým odvíjecím systémem** (rychlé odvíjení anebo automatická odvíjecí brzda)!



Kladky pro rychlé
odvíjení



Automatická
odvíjecí brzda

ŠPIČKA PERA



Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm,
RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm,
našroubovaný na pero

KONEC PERA

Koncová objímka se závitem RUNPOTEC
RTG Ø 6 mm



TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č. (SADA STANDARD)	10054	10056	10058	10048	10051
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
VÁHA (SADA STANDARD) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
ROZMĚRY mm (SADA STANDARD)	V 500 / Š 380 / H 250				
MATERIÁL PERA	Jádru ze skel. vlákna s PP pláštěm				
TRUBKA Ø	optimálně 30–80 mm				
CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST	220 kg				

VÝHODY

- S navíjecím stojanem
- Dvojí systém odvíjení (automatická brzda odvíjení a rychloodvíjení)
- „Parkovací brzda“
- Zatížitelnost pera ze skelného vlákna do 1300 kg
- Celk. zatížitel. systému 220 kg
- Poloměr ohybu 120 mm

Doporučený průměr trubek, poloměr ohybu a zatížitelnost pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm, celková zatížitelnost systému

Ø				
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

POPIS

Sada standard - pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížitelnost pera 1300 kg, celková zatížitelnost systému 220 kg.

Optimální použití: pro trubky o průměru 30 mm – 80 mm.

Instrukční film: na krátký, velmi užitečný instrukční film se podíváte, když oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: Sada Standard - 1 ks pera ze skel. vláken Ø 4,5 mm s ocelovým navíjecím stojanem s novým dvojím systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na špičce a koncová objímka na konci pera.

INFORMACE

Použití s:

RUNPOCAM RC2

Délky: 10 m | 30 m | 50 m
Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141

