

# CWM 1500 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200264

**Nástěnný konvektor CWM – Aby teplo nebylo otázkou prostoru.**

Někdy je prostor velmi těsný, dokonce i pro topení. Nástěnný konvektor CWM je proto obzvláště plochý. S hloubkou pouhých 10 cm poskytuje přesto vynikající tepelný komfort. Jak se CWM decentně integruje do místnosti, tak účinně dodává příjemné teplo do svého okolí. Komfortní funkce integrovaného regulátoru, jako je například týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna, podtrhují účinnost a kvalitní vybavení nástěnného konvektoru.



## Nejdůležitější znaky

Konvektor k zavěšení optimální jako doplňkové nebo přídavné topení

Topný výkon 1 500 W

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místnosti

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s osvětleným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: Výpočet doby předehtívání je v režimu časovače automatický

Vypínač a ochrana proti přehřívání



Pevné připojení s pilotním řídicím rozvodem



| Typ        | CWM 500 U | CWM 750 U | CWM 1000 U |
|------------|-----------|-----------|------------|
| Číslo obj. | 200261    | 200262    | 200263     |
| Příkon     | 0,5 kW    | 0,75 kW   | 1,0 kW     |
| Šířka      | 348 mm    | 426 mm    | 426 mm     |
| Hloubka    | 100 mm    | 100 mm    | 100 mm     |
| Výška      | 450 mm    | 450 mm    | 450 mm     |

## Technická data


|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Síťová přípojka  | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Jmenovité napětí | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Jmenovitý proud  | 2,2 A          | 3,3 A          | 4,3 A          |
| Rozsah nastavení | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      |
| Kryti (IP)       | IP24           | IP24           | IP24           |
| Třída ochrany    | I              | I              | I              |
| Hmotnost         | 4 kg           | 4,6 kg         | 4,6 kg         |
| Barva            | Alpská bílá    | Alpská bílá    | Alpská bílá    |



| Typ        | CWM 1500 U | CWM 2000 U | CWM 2500 U |
|------------|------------|------------|------------|
| Číslo obj. | 200264     | 200265     | 200266     |
| Příkon     | 1,5 kW     | 2,0 kW     | 2,5 kW     |
| Šířka      | 582 mm     | 738 mm     | 894 mm     |
| Hloubka    | 100 mm     | 100 mm     | 100 mm     |
| Výška      | 450 mm     | 450 mm     | 450 mm     |

## Technická data

|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Síťová přípojka  | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Jmenovité napětí | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Jmenovitý proud  | 6,5 A          | 8,7 A          | 10,9 A         |
| Rozsah nastavení | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      |
| Krytí (IP)       | IP24           | IP24           | IP24           |
| Třída ochrany    | I              | I              | I              |
| Hmotnost         | 6 kg           | 7,7 kg         | 9,2 kg         |
| Barva            | Alpská bílá    | Alpská bílá    | Alpská bílá    |



|            |            |
|------------|------------|
| Typ        | CWM 3000 U |
| Číslo obj. | 200267     |
| Příkon     | 3,0 kW     |
| Šířka      | 1050 mm    |
| Hloubka    | 100 mm     |
| Výška      | 450 mm     |

#### Technická data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Síťová přípojka  | 1/N/PE ~ 230 V |
| Jmenovité napětí | 230 V          |
| Jmenovitý proud  | 13,0 A         |
| Rozsah nastavení | 5 - 30 °C      |
| Krytí (IP)       | IP24           |
| Třída ochrany    | I              |
| Hmotnost         | 10,9 kg        |
| Barva            | Alpská bílá    |

Hloubka včetně nástěnného držáku

## Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## Vyhledání servisů a prodejců

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.